

# Tractores Parraleros, Viñateros y Fruteros



**6.60**

**6.80**



**AGCO Allis**

# Tractores Parraleros, Viñateros y Fruteros AGCO Allis 6.60 / 6.80

	6.60	6.80
<b>Motor</b>		
Marca	AGCO	AGCO Turbo
Tipo	Diesel - 4 tiempos	Diesel - 4 tiempos
Cilindros	3 verticales en línea	3 verticales en línea
Cilindrada (cm³)	3.300	3.300
Potencia (HP-SAE- / CV-ISO)	63 / 60 a 2300 rpm	76 / 72 a 2300 rpm
Torque Máximo (Nm)	220 a 1400 rpm	260 a 1400 rpm
Sistema de refrigeración	Por Líquido	Por Líquido
<b>Rodados</b>		
Delanteros (ST / DT)	6.00-16F2 / 8.00-18R1	7.50-16F2 / 8.00-18R1
Traseros (Viñatero / Frutero)	12.4-28R1 / 14.9-24R1	14.9-26R1
<b>Toma de Fuerza</b>		
Tipo independiente	35mm de diámetro y 6 estrías	35mm de diámetro y 6 estrías
Accionamiento	Mecánico Manual	Mecánico Manual
Potencia a 540 rpm de la TDF	46.4 CV a 2040 rpm	63 CV a 2040 rpm
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Levante de 3 puntos Categoría II	con estabilizadores ajustables	con estabilizadores ajustables
Capacidad máximo de levante	1560 kgf.	1560 kgf.
Presión máxima	183 Kgf/m²	183 Kgf/m²
Caudal máximo	40 l/min.	40 l/min.
Control remoto	Dos válvulas de doble acción, con acople rápido	Dos válvulas de doble acción, con acople rápido

	6.60	6.80
<b>Dirección</b>		
Tipo	Hidrostática	Hidrostática
<b>Frenos</b>		
En ruedas posteriores a disco en baño de aceite	Accionamiento independiente o en conjunto por pedal.	Accionamiento independiente o en conjunto por pedal.
Freno de estacionamiento	De accionamiento mecánico	De accionamiento mecánico
<b>Dimensiones, peso, capacidades</b>		
Largo máx. con contrapesos (mm)	3855	3855
Altura máx. (mm) (ST / DT)	1555 / 1560	1555 / 1560
Altura máx. Parraleros (mm)	1400	1400
Ancho mín. (mm) (ST / DT)	1415 / 1585	1415 / 1585
Distancia entre ejes (mm) (ST / DT)	2047 / 2070	2047 / 2070
Luz libre al suelo (mm)	300	300
Trocha del. regulable (mm) (ST/DT)	1080-1160-1290-1410 / 1090-1215	1080-1160-1290-1410 / 1090-1215
Trocha trasera regulable (mm)	1160-1260-1360-1440-1540	1160-1260-1360-1440-1540
Radio de giro libre (mm) (ST / DT)	3300 / 3980	3300 / 3980
Peso con lastre (mm) (ST / DT)	2810 / 3214	2890 / 3294
Tanque de combustible (l)	112	112
Carter del motor (l)	9.5	9.5
Sistema de enfriamiento (l)	12.5	12.5
Caja de velocidades y TDF (l)	15,5 (18,5 con low-Trac /High Track)	15,5 (18,5 con low-Trac /High Track)
Transmisión final (cada lado) (l)	4,5	4,5
Sistema hidráulico (l)	23	23
Eje delantero Carraro (l)	7	7

	6.60 Viñatero ST	6.60 Viñatero DT	6.60 Frutero ST	6.60 Frutero DT	6.80 Frutero ST	6.80 Frutero DT	6.80 Frutero DT
<b>Transmisión</b>							
Número de marchas	6 av. + 2 ret.	9 av. + 3 ret.	6 av. + 2 ret.	9 av. + 3 ret.	6 av. + 2 ret.	9 av. + 3 ret.	12 + 4 ret.
Rodado	12.4-28 R1	12.4-28 R1	14.9-24 R1	14.9-24 R1	14.9 26 R1	14.9 26 R1	14.9 26 R1
Velocidades en Km/h.	3.1 5.1 8.0 10.7 13.0 27.2 4.5 11.4	0.8 1.3 2.7 3.1 5.1 8.0 10.7 13.0 27.2 1.6 4.5 11.4	3.3 5.3 8.3 11.1 13.6 28.4 4.7 11.9	0.8 1.3 2.8 3.3 5.3 8.3 11.1 13.6 28.4 1.7 4.7 11.9	3.3 5.3 8.3 11.1 13.6 28.4 4.7 11.9	0.8 1.3 2.7 3.1 5.1 8.0 10.7 13.0 27.2 1.6 4.5 11.4	3.3 4.3 5.3 7.0 8.3 11.0 11.1 13.6 14.7 18.0 28.4 37.6 4.7 6.2 11.9 15.8

Las especificaciones y diseño contenidos en este folleto podrán ser modificados sin previo aviso por AGCO Argentina S.A. 5/2006. Código de Repuestos: 0480 4629

AGCO Argentina S.A. Valentín Gómez 577 (B1706FMI) Haedo, Bs.As. - Tel.:(011)4469-7800 - Fax: 4469-7885 - [www.agcoallis.com.ar](http://www.agcoallis.com.ar)

