

Tractores



AGCO Allis

Air Engine

6.75

6.95

6.110

6.125





Air Engine

6.75

6.95

6.110

6.125

AGCO Allis

	6.75	6.95	6.110	6.125
Motor DEUTZ				
Modelo/Serie	F 4L 913	F 4L 913	BF 4L 913	F 6L 913
Número de cilindros	4	4	4	6
Potencia (HP - CV)	72 - 66	90 - 85	109 - 104	125 - 119
Aspiración	Normal	Normal	Turboalimentado	Normal
Régimen nominal rpm	2300	2300	2300	2300
Sistema de refrigeración	Aire	Aire	Aire	Aire
Transmisión				
Caja de cambios	Sincronizada	Sincronizada	Sincronizada	Sincronizada
Número de marchas	12 av + 4 ret.	12 av + 4 ret.	12 av + 4 ret.	12 av + 4 ret.
Bloqueo de diferencial trasero	Electro hidráulico	Electro hidráulico	Electro hidráulico	Mecánico
Tracción Delantera				
Accionamiento doble tracción	Electro hidráulico	Electro hidráulico	Electro hidráulico	Electro hidráulico
Bloqueo de diferencial	Control patinamiento	Control patinamiento	Control patinamiento	Control patinamiento
Dirección	Hidroestática	Hidroestática	Hidroestática	Hidroestática
Toma de Potencia				
Tipo	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente
Accionamiento	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Régimen rpm	540	540	540 / 1000	540
Frenos				
Sistema multidisco	En baño de aceite	En baño de aceite	En baño de aceite	En baño de aceite
Accionamiento	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Sistema Hidraulico				
Bomba	De engranajes	De engranajes	De engranajes	De engranajes
Caudal (l/min.)	55	55	66	66
Presión (bar)	210	210	210	210
Salidas de control remoto	2	2	2	2
Levante de 3 puntos Categoría II	Estándar	Opcional	Opcional	Opcional
Capacidad de levante (Kg)	2600	2600 ó 3000	2600 ó 4000	4000
Pesos, capacidades y dimensiones				
Peso máximo en orden de marcha	3519 - 4049	3849 - 4089	5157 - 5657	5260 - 5760
Tanque de combustible (l)	125	125	200	200
Transmisión/hidráulico (l)	50	50	50	50
Distancia entre ejes (mm)	2535	2535	2535	2795
Trocha delantera mín.-máx. (mm) ST	1300-1800	1390-1890	1390-1890	1315-1815
Trocha delantera mín.-máx. (mm) DT	1645-2040	1645-2040	1654-2164 / 1740-1839	1654-2164 / 1740-1839
Trocha trasera mín.-máx. (mm)	1553-2235 / 1638-2255	1553-2235 / 1638-2255	1638-2255 / 1630-2130	1638-2255 / 1630-2130
Neumáticos				
Delanteros ST	7,50-16	7,50-16	10,00-16	10,00-16
Delanteros DT	12,4-24	12,4-24	14,9-24 / 14,9-26	14,9-26 / 14,9-28
Traseros	13,6-38 / 18,4-30	13,6-38 / 18,4-30	18,4-34 / 23,1-30	18,4-38 / 23,1-30
Puesto del Operador				
Plataforma	Independiente	Independiente	Independiente	Independiente
Columna de dirección	Ajustable	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Comandos y periféricos	Laterales	Laterales	Laterales	Laterales
Techo Parasol – Estructura ROPS	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

AGCO Argentina S.A. Valentín Gómez 577 (B1706FMI)
Haedo, Bs.As. - Tel.:(011)4469-7800 - Fax: 4469-7885
www.agcoallis.com.ar

Las especificaciones y diseño contenidos en este folleto podrán ser modificados sin previo aviso por AGCO Argentina S.A. Fotos no contractuales. 2/2010. Cód.Rep.: 04804630